Средство концентрированное щелочное жидкое моющее «АкваМиг»

Производитель: ООО «Эко-Стандарт-К», 644116, г. Омск, ул. 36 Северная, 5.
тел/факс 68-24-66, 68-14-73, E-mail: ekos@ekostand.ru, www. ekostand.ru

Средство концентрированное беспенное щелочное жидкое моющее «АкваМиг» изготовлено согласно требованиям ТУ 2383-007-54152686-2016.

В его состав входят гидроокись натрия, неионогенные поверхностно-активные вещества, комплексоны и другие активные добавки в соответствующем рецептурном соотношении.

Концентрированное щелочное беспенное моющее средство «АкваМиг» предназначено для котломоечных, таромоечных, циркуляционных, посудомоечных машин купольного, фронтального, туннельного, подстольного типа и прочих автоматических устройств на предприятиях по переработке молока и производству молочных продуктов, мороженного и сыроделия; масложировой, мясной, рыбоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской и другой пищевой промышленности; на предприятиях общественного питания; индустрии по производству напитков, соков и соусов; на профессиональных кухнях лечебно-профилактических, детских и школьных учреждений, спортивных, развлекательных, торговых комплексов; на объектах коммунального хозяйства.

Средство может использоваться для чистки и мойки оборудования из нержавеющей и углеродистой стали, щёлочестойких пластмасс, стеклянных, фарфоровых, керамических, эмалированных поверхностей.

Средство не пенится, обладает антикоррозийными свойствами. При очистке посуды из алюминия и его сплавов, цветных металлов моющий раствор следует применять после предварительной проверки стойкости отмываемой поверхности.

Средство эффективно эмульгирует жир, разлагает крахмал и белок. Обеспечивает чистоту посуды и машины, предотвращает образование отложений солей жёсткости.

Рекомендуется использовать совместно со средством «АкваМиг ополаскиватель».

Средство:

- Обладает высокой моющей способностью, прекрасно работает в жёсткой воде.
- Экономично, пожаробезопасно, биоразлагаемо.

Применение

Мойку производят механизированным способом в автоматическом режиме.

При использовании средства руководствуются соответствующими инструкциями для таромоечных, посудомоечных и других автоматических машин.

При отсутствии соответствующих инструкций, в зависимости от конкретных условий, (степени загрязнения и регулярности проведения моек) рекомендуемые концентрации рабочего раствора – от 0,2 до 0,5 % (0,2 -0,5 кг средства на 100 литров воды). Экспозиция – от 5 до 20 минут. Температура рабочего раствора - 25-70 °С. Для удаления застарелых загрязнений концентрацию необходимо увеличить.

После мытья посуды для более быстрого высыхания и предотвращения образования подтеков на посуде рекомендуется использовать «АкваМиг ополаскиватель».

Меры безопасности

При транспортировке, хранении и использовании средства соблюдать правила безопасности при работе с едкими веществами. Работы производить в спецодежде и резиновых перчатках. Не допускать попадания концентрата средства и его рабочих растворов на кожу и слизистые оболочки. При попадании - немедленно промыть обильным количеством воды в течение 15 минут, при необходимости обратиться к врачу

Хранение

Средство должно храниться в упаковке завода-изготовителя с плотно закрытой крышкой в отапливаемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей; в специально отведённых местах, недоступных для посторонних лиц. Средство замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.

При соблюдении указанных выше условий гарантийный срок хранения средства - 12 месяцев, срок годности – не ограничен.