

Средство для бесконтактной мойки автотранспорта «НЕОТЕХ профи»

**Производитель ООО «Эко-Стандарт-К», г. Омск, ул. 36 Северная, 5.
тел/факс 68-24-66, 68-14-73; E-mail: ekos@ekostand.ru**

Концентрированное моющее жидкое средство для профессиональной мойки автотранспортных средств изготовлено по ТУ 2384-014-54152686-2012.

В состав средства входят оптимизированная композиция анионных и неионогенных ПАВ, комплексоны, ингибиторы коррозии, гидроксид натрия, растворитель, краситель в соответствующем рецептурном соотношении.

Средство «НЕОТЕХ профи» предназначено для профессиональной мойки автотранспортных средств на специализированных автомойках через пенообразующие устройства – пеногенератор, пенопистолет. Возможно применение средства для туннельной мойки или ручным способом.

Моющее средство так же может применяться для мойки агрегатов, деталей и оборудования в различных отраслях промышленности с помощью пеногенератора или других пенообразующих аппаратов высокого и низкого давления.

Средство:

- Обладает высокой моющей способностью, позволяет получить чистую, обезжиренную, блестящую поверхность без разводов и белёсого налёта.
- Образует стойкую активную пену.
- Размягчает засохшую грязь, эффективно отделяет от поверхности насекомых и твёрдые частицы.
- Растворяет и смывает без следа масляные загрязнения.
- Содержит ингибиторы коррозии.
- Эффективно даже в жесткой воде.
- Не оказывает воздействия на пластик, резину, лакокрасочные и гальванические покрытия автомобиля.
- Не токсично, пожаро и взрывобезопасно, биоразлагаемо.

Применение

Средство «НЕОТЕХ профи» предназначено для применения на специализированных автомойках. Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, возникший вследствие несоблюдения технологии использования моющего средства.

В случае сильного загрязнения автотранспорта грязь предварительно смыть струёй воды из аппарата высокого давления. Средство не желательно использовать на нагретых поверхностях. Мойку автомашины производить в тени, не допуская высыхания активной пены на обрабатываемой поверхности.

При использовании аппарата низкого давления (пеногенератора) концентрат разводить водой в зависимости от степени загрязнения в соотношении от 1:50 до 1:250. Рекомендуемое типовое разведение - 1:70. Нанести раствор в виде пены на кузов автомобиля снизу вверх. Через 1-3 минуты экспозиции смыть пену снизу вверх плоской широкой струёй чистой воды из аппарата высокого давления.

При использовании пенопистолета (насадки на аппарат высокого давления) в зависимости от конструкции оборудования и степени загрязнения автотранспорта концентрат разводить водой в соотношении от 1:3 до 1:12. Рекомендуемое типовое разведение - 1:7. Нанести раствор на кузов автомобиля снизу вверх и после 1-3 минут экспозиции смыть пену снизу вверх плоской широкой струёй чистой воды из аппарата высокого давления.

Для мойки двигателя и сильно загрязнённых колёсных дисков концентрат разводить водой в соотношении от 1:5 до 1:10.

При ручном способе мойки средство разбавить в соотношении 1:100. Мыть автомобиль обычным способом с помощью губки. По окончании мойки сполоснуть вымытую поверхность автомобиля чистой водой.

Меры безопасности

Профессиональная автохимия предназначена для применения в специализированных автомойках. Перед использованием средства рекомендуется провести тест: нанести средство на небольшую поверхность. Если лакокрасочное покрытие, используемые металлические сплавы и резина - хорошего качества и не изменятся, тогда средство можно применять.

Рабочие растворы моющего средства по степени воздействия на организм человека в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76, относятся к веществам IV класса опасности (вещества малоопасные). При соблюдении режима использования в соответствии с рекомендациями по применению средство не оказывает кожно-раздражающего, аллергизирующего и сенсибилизирующего действия на организм человека.

Концентрат средства обладает раздражающим действием на конъюнктиву глаз.

При работе с моющим средством персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: костюм или халат, резиновые перчатки.

Избегать длительного контакта с кожей рук, использовать резиновые перчатки.

При попадании средства на кожу его необходимо смыть водой, при попадании в глаза - глаза промыть большим количеством воды в течение не менее 15 минут.

При случайном проглатывании средства прополоскать рот и выпить несколько стаканов воды или молока. При необходимости обратиться к врачу.

В случае нештатных ситуаций (розлив и т.п.) производится сбор средства с последующей уборкой места разлива мокрым способом. Собранное средство может быть использовано по назначению. В случаях невозможности использования из-за загрязнения, средство разбавляется водой до рабочих концентраций и сливается в канализацию.

Условия транспортировки и хранения

Допускается транспортировка всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

Средство должно храниться в сухом, крытом помещении, при температуре от 0 до плюс 35 °С. При минусовых температурах средство замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства. При хранении средства не допускается попадание прямых солнечных лучей.

Средство следует хранить в плотно закрытой таре предприятия-изготовителя, в специально отведённых местах, недоступных для посторонних лиц. Беречь от детей.

Средство, упакованное в транспортную тару (ящики из гофрированного картона), допускается хранить в складских помещениях на поддонах, штабелированное в четыре ряда по вертикали.

При случайной утечке большого количества средства засыпать его сорбирующими материалами (песок, земля, опилки, стружка), собрать в ёмкость для последующей утилизации.

Гарантийный срок хранения средства – 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке предприятия-изготовителя. Срок годности моющего средства не ограничен.